piacvezető a száraz gőz technológiában

IPARI GŐZFEJLESZTŐ

Steam master

	mértékegység	Steam master 10 kW	Steam master 10 kW SH	Steam master 19,5 kW	Steam master 19,5 kW SH	Steam master 30 kW	Steam master 30 kW SH
termékazonosító		080006149	080006152	080006150	080006153	080006151	080006154
tápfeszültség - frekvencia	V - Hz	400-50*	400-50*	400-50*	400-50*	400-50*	400-50*
maximális fogyasztás	kW	10	10	19,5	19,5	30	30
áramerősség	A	15	15	28,7	28,7	44,1	44,1
teljes felfűtési idő	perc	7	7	8	8	5,5	5,5
kazán ürtartalom	liter	6,6	6,6	16	16	16	16
kazán anyaga	típus	AISI 304	AISI 304	AISI 304	AISI 304	AISI 304	AISI 304
kazánteljesítmény	kW	10	10	19,5	19,5	30	30
kazánhőmérséklet szabályozás	igen/nem	igen	igen	igen	igen	igen	igen
gőzfejlesztés	g/perc	260	260	460	460	680	680
gőz kimeneti szabályozás	típus	kézi	kézi	kézi	kézi	kézi	kézi
üzemi nyomás	bar	10	10	10,5	10,5	11	11
gőzhőmérséklet a kazánban	°C	185	185	185	185	190	190
víz kimeneti szabályozás	igen/nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem
víz kimenet	igen/nem	igen	nem	igen	nem	igen	nem
tisztítószer kimenet	igen/nem	nem	igen	nem	igen	nem	igen
víztartály ürtartalom	liter	11	11	25	25	25	25
vízhálózattól függetlenség	igen/nem	igen	igen	igen	igen	igen	igen
tisztítószer tartály ürtartalom	liter	11	11	5	5	5	5
készülék borításának anyaga	típus	inox	inox	inox	inox	inox	inox
nettó súly	kg	95	95	113	113	124,5	124,5
készülék méretei h x sz x m	cm	72x52x100	72x52x100	95x49x97	95x49x97	95x49x97	95x49x97
csomagolás méretei h x sz x m	cm	85x65x121	85x65x121	115x61x115	115x61x115	115x61x115	115x61x115
bruttó súly	kg	132	132	157	157	168,5	168,5
csomagolás anyaga	típus	fa	fa	fa	fa	fa	fa
vákuumos elszívás	igen/nem/választható	választható	választható	választható	választható	választható	választható
szennyezett folyadék ürtartalom	liter	-	-	-	-	-	-
szívóteljesítmény	kW	-	-	-	-	-	-
vákuum nyomás	kPA	-	-	-	-	-	-
szűrőegység	típus	-	-	-	-	-	-
nedves és száraz eljárás	igen/nem	-	-	-	-	-	-

IPARI GŐZFEJLESZTŐ
ÉS VÁKUUMOS TISZTÍTÓ

Green steam

Vacuum Green steam

Green steam 8000

	mértékegység	Green steam	Vacuum Green steam	Vacuum Green steam plus	Green steam 8000
termékazonosító		081006562	081006147	081006148	081006891
tápfeszültség - frekvencia	V - Hz	230-50*	230-50	230-50	230-50
maximális fogyasztás	kW	3,3	3,3	3,3	3,3
áramerősség	A	14	14	14	14
teljes felfűtési idő	perc	7	7	7	11
kazán ürtartalom	liter	3,6	3,6	3,6	3,6
kazán anyaga	típus	AISI 304	AISI 304	AISI 304	AISI 304
kazánteljesítmény	kW	3,3	3,3	3,3	3,3
kazánhőmérséklet szabályozás	igen/nem	nem	nem	nem	nem
gőzfejlesztés	g/perc	140	140	140	150
gőz kimeneti szabályozás	típus	kézi	kézi	kézi	kézi
üzemi nyomás	bar	6,5	6,5	6,5	8
gőzhőmérséklet a kazánban	°C	170	170	170	175
víz kimeneti szabályozás	igen/nem	nem	nem	nem	nem
víz kimenet	igen/nem	nem	igen	igen	igen
tisztítószer kimenet	igen/nem	igen	nem	igen	igen
víztartály ürtartalom	liter	5	20	20	5
vízhálózattól függetlenség	igen/nem	igen	igen	igen	igen
tisztítószer tartály ürtartalom	liter	5	-	5	5
készülék borításának anyaga	típus	inox	inox	inox	inox
nettó súly	kg	40	51	51	40
készülék méretei h x sz x m	cm	61x36x96	65x36x104	65x36x104	61x36x96
csomagolás méretei h x sz x m	cm	47x68x116	85x65x121	85x65x121	47x68x116
bruttó súly	kg	65	91	91	80
csomagolás anyaga	típus	fa	fa	fa	fa
vákuumos elszívás	igen/nem/választható	nem	igen	igen	választható
szennyezett folyadék ürtartalom	liter	-	15	15	-
szívóteljesítmény	kW	-	1	1	-
vákuum nyomás	kPA	-	24	24	-
szűrőegység	típus	-	poligenter	poligenter	-
nedves és száraz eljárás	igen/nem	-	igen	igen	-

PROFESSZIONÁLIS
GŐZFEJLESZTŐ
ÉS VÁKUUMOS TISZTÍTÓ

Steamy

		Steamy 10 1 gőz-kimenet, 10 bar	Steamy 10 SH 1 gőz-kimenet, 10 bar, tisztítószer pumpa	Steamy 10-6 duplex 1 gőz-kimenet, 10 bar 1 gőz-kimenet, 6 bar	Steamy 106duplexSH 1 gőz-kimenet, 10 bar, tisztítószer pumpa 1 gőz-kimenet, 6 bar, tisztítószer pumpa	Steamy 10-10 2 gőz-kimenet, 10 bar	Steamy 106DUSHVAC 1 gőz-kimenet, 10 bar, 1 gőz-kimenet, 6 bar, tisztítószer pumpa, vákuum elszívás	Steamy trio VAC gőz-kimenet, 10 bar, 1 gőz-kimenet, 6 bar, tisztítószer pumpa, vákuum elszívás
termékazonosító		80006021	80006022	80006023	80006024	80006025	80006026	80006155
tápfeszültség - frekvencia	V - Hz	400 - 50*	400 - 50*	400 - 50*	400 - 50*	400 - 50*	400 - 50*	400 - 50*
maximális fogyasztás	kW	10	10	10	10	10	10 + 1	10+1
áramerősség	A	15	15	15	15	15	15+6	15+6
teljes felfűtési idő	perc	7	7	7	7	7	7	7
kazán ürtartalom	liter	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
kazán anyaga	típus	AISI 304	AISI 304	AISI 304	AISI 304	AISI 304	AISI 304	AISI 304
kazánteljesítmény	kW	10	10	10	10	10	10	10
kazánhőmérséklet szabályozás	igen/nem	nem	nem	igen	igen	no	igen	igen
gőzfejlesztés	g/perc	260	260	260	260	260	260	260
gőz kimeneti szabályozás	típus	nem	nem	kézi	kézi	nem	kézi	kézi
üzemi nyomás	bar	10	10	10/6	10/6	10	10	10/6
gőzhőmérséklet a kazánban	°C	185	185	185/165	185/165	185	185/165	185/165
víz kimeneti szabályozás	igen/nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem
víz kimenet	igen/nem	igen	nem	igen	nem	nem	nem	nem
tisztítószer kimenet	igen/nem	nem	igen	nem	igen	igen	igen	igen
víztartály ürtartalom	liter	11	11	11	11	11	11	11
vízhálózattól függetlenség	igen/nem	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen
tisztítószer tartály ürtartalom	liter	11	11	11	11	11	11	11
készülék borításának anyaga	típus	fém	fém	fém	fém	fém	fém	fém
nettó súly	kg	75	79	76	80	80	81,5	82,5
készülék méretei h x sz x m	cm	74x58x97	74x58x97	74x58x97	74x58x97	74x58x97	101x58x97	101x58x97
csomagolás méretei h x sz x m	cm	85x65x121	85x65x121	85x65x121	85x65x121	85x65x121	85x65x170	85x65x170
bruttó súly	kg	117	121	118	122	122	140	140
csomagolás anyaga	típus	fa	fa	fa	fa	fa	fa	fa
vákuumos elszívás	igen/nem/választható	nem	nem	nem	nem	nem	igen	igen
szennyezett folyadék ürtartalom	liter	-	-	-	-	-	15	15
szívóteljesítmény	kW	-	-	-	-	-	1	1
vákuum nyomás	kPA	-	-	-	-	-	24	24
szűrőegység	típus	-	-	-	-	-	polyester	polyester
nedves és száraz eljárás	igen/nem	-	-	-	-	-	igen	igen

PROFESSZIONÁLIS GŐZFEJLESZTŐ
ÉS VÁKUUMOS TISZTÍTÓ

Easy steam

Easy steam vacuum

Steam max

Steam max vacuum

	mértékegység	Easy steam	Easy steam vacuum	Easy steam vacuum car wash	Steam max	Steam max vacuum
termékazonosító		70006142	70006143	70006463	70006746	70006747
tápfeszültség - frekvencia	V - Hz	230 - 50*	230 - 50*	230 - 50*	230 - 50*	230 - 50*
maximális fogyasztás	kW	3	3	3	3	3
áramerősség	A	13	13	13	13	13
teljes felfűtési idő	perc	5	5	5	5	5
kazán ürtartalom	liter	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
kazán anyaga	típus	AISI 304	AISI 304	AI SI 304	AISI 304	AISI 304
kazánteljesítmény	kW	1,5 + 1,5	1,5 + 1,5	1,5+1,5	1,5 + 1,5	1,5 + 1,5
kazánhőmérséklet szabályozás	igen/nem	nem	nem	nem	nem	nem
gőzfejlesztés	g/perc	110	110	110	110	110
gőz kimeneti szabályozás	típus	elektronikus	elektronikus	elektronikus	kézi	kézi
üzemi nyomás	bar	6	6	6	6	6
gőzhőmérséklet a kazánban	°C	165	165	165	165	165
víz kimeneti szabályozás	igen/nem	igen	igen	igen	nem	nem
víz kimenet	igen/nem	igen	igen	igen	igen	igen
tisztítószer kimenet	igen/nem	nem	nem	nem	igen	igen
víztartály ürtartalom	liter	5	5	5	5	5
vízhálózattól függetlenség	igen/nem	igen	igen	igen	igen	igen
tisztítószer tartály ürtartalom	liter	-	-	-	2	2
készülék borításának anyaga	típus	pc	pc	pc	inox	inox
nettó súly	kg	20	30	30	40	49
készülék méretei h x sz x m	cm	49x37x100	49x37x100	49x37x100	36x52x100	36x52x100
csomagolás méretei h x sz x m	cm	80x60x88	80x60x130	80x60x130	57x37x95	57x37x140
bruttó súly	kg	37	42	42	50	50
csomagolás anyaga	típus	karton	karton	karton	karton	karton
vákuumos elszívás	igen/nem/választható	nem	igen	igen	nem	igen
szennyezett folyadék ürtartalom	liter	-	15	15	-	15
szívóteljesítmény	kW	-	1	1	-	1
vákuum nyomás	kPA	-	24	24	-	24
szűrőegység	típus	-	poligenter	poligenter	-	polyester
nedves és száraz eljárás	igen/nem	-	igen	igen	-	igen

PROFESSZIONÁLIS
GŐZFEJLESZTŐ
ÉS VÁKUUMOS TISZTÍTÓ

Aspirovap plus

Vapor prof II

	mértékegység	Aspirovap plus 2,2 kW	Vapor prof II ML8
termékazonosító		090006745	680006810
tápfeszültség - frekvencia	V - Hz	230 - 50*	230 - 50*
maximális fogyasztás	kW	2,2	2,2
áramerősség	A	9,5	9,5
teljes felfűtési idő	perc	5,5	5,5
kazán ürtartalom	liter	2,2	2,3
kazán anyaga	típus	AISI 304	AISI 304
kazánteljesítmény	kW	1,1 +1,1	2,2
kazánhőmérséklet szabályozás	igen/nem	nem	nem
gőzfejlesztés	g/perc	100	100
gőz kimeneti szabályozás	típus	elektronikus	elektronikus
üzemi nyomás	bar	6	6
gőzhőmérséklet a kazánban	°C	165	165
víz kimeneti szabályozás	igen/nem	nem	nem
víz kimenet	igen/nem	nem	nem
tisztítószer kimenet	igen/nem	nem	nem
víztartály ürtartalom	liter	1,7	3,1
vízhálózattól függetlenség	igen/nem	igen	igen
tisztítószer tartály ürtartalom	liter	-	-
készülék borításának anyaga	típus	pc+abs	pc+abs
nettó súly	kg	13	9
készülék méretei h x sz x m	cm	54,5x37,5x37	49x34,5x30
csomagolás méretei h x sz x m	cm	56x40x52	53x40x42
bruttó súly	kg	20	15
csomagolás anyaga	típus	karton	karton
vákuumos elszívás	igen/nem/választható	igen	nem
szennyezett folyadék ürtartalom	liter	1,6	-
szívóteljesítmény	kW	1,2	-
vákuum nyomás	kPA	22	-
szűrőegység	típus	vizes	-
nedves és száraz eljárás	igen/nem	igen	-

IPARI GŐZFEJLESZTŐ

DI40 mobile

	mértékegység	
termékazonosító		85006947
tápfeszültség - frekvencia	V - Hz	230 - 50*
maximális fogyasztás	kW	0,4
gőzfejlesztés	g/perc	600
gőz kimeneti szabályozás	típus	nem
üzemi nyomás	bar	9
gőzhőmérséklet a kazánban	°C	180
víz kimeneti szabályozás	igen/nem	nem
víz kimenet	igen/nem	nem
tisztítószer kimenet	igen/nem	nem
víztartály ürtartalom	liter	27
vízhálózattól függetlenség	igen/nem	igen
tisztítószer tartály ürtartalom	liter	nem
készülék borításának anyaga	típus	abs
nettó súly	kg	110
készülék méretei h x sz x m	cm	70x106x102
csomagolás méretei h x sz x m	cm	80x120x105
bruttó súly	kg	160
csomagolás anyaga	típus	karton
szennyezett folyadék ürtartalom	liter	-
szívóteljesítmény	kW	-
vákuum nyomás	kPA	-
szűrőegység	típus	-
nedves és száraz eljárás	igen/nem	-
gázolajfogyasztás	liter/óra	3,4
üzemanyagtank ürtartalom	liter	20

SÁRGAGUMI

Gőz felmosó szett

összehangolja a gőz tisztító erejét és zsírtalanító képességét a mikroszálas technológiával. Elektrosztatikus töltésének köszönhetően képes a por és piszok felfogására. A gőz felmosó szett igazán praktikus megoldás bármilyen típusú padló vagy járófelület hatékony tisztítására.

Forgófej

Szabadalmaztatott, forradalmian új rendszer, amely nagy felületek és szőnyegek mély tisztítását és fertőtlenítését képes megvalósítani.
Ennek a különleges fúvókának számos előnye van:

- csökkenti a munkára fordított időt
- növeli a termelékenységet
- hihetetlenül mély és gyors tisztítást tesz lehetővé
- gépjárművek tökéletes belső és külső tisztítását valósítja meg
- regenerálja a kárpitozott bútorok, szőnyegek és textíliák felületét.

Nagyhatékonyságú gőz pisztoly

Áramlástani kutatások eredményeképpen születtet meg a „DESERT STEAM GUN" mintegy 30%-kal nagyobb gőzteljesítményt eredményez. A 10 bar nyomású, és 185° C-os gőz kombinációja a legjobb tisztító teljesítményt biztosítja a konkurens termékek között.

Különleges kazán hűtő

A „FROSTY" egy szabadalmaztatott szellőzési rendszer, amely a Menikini által gyártott gépek kazánját hűti kiválóan. Ezzel a rendszerrel maximális biztonságot lehet elérni és az alkatrészek élettartama jelentős mértékben megnövekszik. A külső burkolat hőmérséklete nem emelkedik a veszélyes szintig, így az üzemeltetőre semmilyen kockázatot sem jelent.

menikini
pulito e benessere